

Code d'identification unique du produit type: **SOPRALENE TECHNO 4 AF C1 FR**

Usage(s) prévu(s): **Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture**

Fabricant: **Soprema NV
Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk
Belgique**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 2+**

Norme harmonisée: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Organisme(s) notifié(s): **0749**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances		Norme d'essai	Norme Harmonisée
Résistance à un feu extérieur (note 1)		F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)		EN 13501-5	EN 13707:2004 + A2:2009
Réaction au feu		NPD		EN 13501-1	
Etanchéité à l'eau (kPa/24 h)		≥ 10		EN 1928	
Résistance à la traction:	longitudinal (N/50 mm)	850	± 20 %	EN 12311-1	
	transversal (N/50 mm)	650	± 20 %		
Allongement à la force maximale:					
	longitudinal (%)	45	± 15		
	transversal (%)	45	± 15		
Résistance à la pénétration des racines		NPD		EN 13948	
Résistance au poinçonnement statique (kg)		≥ 15		EN 12730-A	
Résistance au choc (mm)		≥ 1000		EN 12691-A	
		≥ 1500		EN 12691-B	
Résistance à la déchirure (au clou)	longitudinal (N)	270	± 25 %	EN 12310-1	
	transversal (N)	270	± 25 %		
Résistance des joints:	pelage (N/50 mm)	135	± 25 %	EN 12316-1	
	cisaillage (N/50 mm)	670	± 25 %	EN 12317-1	
Comportement au vieillissement artificiel durabilité UV, chaleur et l'eau		NPD		EN 1296 + EN 1297	
résistance au fluage à température élevée (°C)		100	-0/+20	EN 1110	
souplesse à basse température (°C)		-10	-15/+0	EN 1109	
Souplesse à basse température (°C)		≤ -20		EN 1109	
Substances dangereuses (note 2)		note 3		-	

NPD = performance non déterminée

1) Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

2) Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

3) En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Marnix Derks, Directeur technique
A Grobbendonk, le 14/07/2022**

