

Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215		4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1	88,90
NE 200203		4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1	145,00
NE 200312		4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1	194,00


**Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle**

code							min.	€
NE 210621		4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1	258,00

**MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**

103 → 322 CM

**Telescopisch statief tot 3,22 m voor lasers
Trépied télescopique pour lasers jusqu'à 3,22 m**


code							min.	€
SR 4103322		5420000066441	ALU	6500 gr	-	4	1	149,00


**Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers**

code							min.	€
NE 210619		4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1	82,70

**MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	SR 4103322	NE 210619
Min. hoogte • Hauteur min.	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	1,03 m	0,53 m
Max. hoogte • Hauteur max.	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,22 m	1,50 m
Transportlengte • Longueur de transport	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,15 m	-
Lengte telescoopbuis • Course de la manivelle	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,57 m	-
Gewicht • Poids	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	6,500 kg	-
Draagplateau • Plateau de support	vlak / plat Ø 120 mm	vlak / plat Ø 168 mm	bol / bombé Ø 140 mm	-	vlak / plat Ø 70 mm	-
Vergrendeling statiefpoot • Blocage jambe	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	-
Schroefdraad • Raccord	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4"