

Fiche Technique



QuickSeam™ Penetration Pocket Kit (coffrage préfabriqué)

Conditionnement	Code produit
Ø 152 mm, 6 kits par carton	W56RACQS06 (6")
Ø 254 mm, 6 kits par carton	W56RACQS10 (10")
<i>Note: Chaque Kit comprend un manchon préfabriqué, un anneau en plastique, un QuickSeam Corner Flashing (Ø 292 mm), 2 mélangeurs et 1 tampon applicateur et QuickScrubber™.</i>	

Description

L'Elevate™ QuickSeam Penetration Pocket Kit a été spécialement conçu pour l'habillage de petites pénétrations rondes, de pénétrations groupées, de plats métalliques, etc. Le QS6 permet d'étancher des pénétrations jusqu'à 101 mm de diamètre. Le QS10 permet d'étancher des pénétrations jusqu'à 203 mm de diamètre.

Application

Le coffrage préfabriqué QuickSeam Penetration Pocket peut être utilisé dans le système Elevate suivant: RubberGard™ EPDM.

Précautions préliminaires

Enlever tout contaminant, poussière et terre avant d'installer le manchon préfabriqué QuickSeam Penetration Pocket. Étancher la pénétration avant de mettre en œuvre le Pourable Sealer afin d'éviter qu'il coule dans le complexe d'étanchéité ou à l'intérieur du bâtiment. Appliquer du QuickPrime™ autour de la pénétration, de l'anneau de renfort et sur la membrane EPDM.

Mise en œuvre

Centrer l'anneau de renfort en plastique autour de la pénétration. Assurez-vous d'avoir un espace d'au moins 25 mm entre les côtés de la pénétration et l'anneau pour appliquer le Pourable Sealer. Installer le manchon autour de l'anneau de renfort de manière à ce que la lèvre supérieure recouvre l'anneau de renfort. Enlever le papier de la bande auto-adhésive et encoller le manchon à la membrane. Si nécessaire, réparer la coupure dans le manchon avec la pièce de QuickSeam Corner Flashing comprise dans le kit. Se référer au guide technique Elevate pour les instructions de pose et la finition du détail.

Consommation

Une pièce par carton.

Caractéristiques

Techniques		
	Penetration Pocket	Bande QuickSeam
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• État	Vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,1 mm	0,7 mm
• Diamètre intérieur	170 mm ou 271 mm	-
• Hauteur	50 mm	-
• Diamètre intérieur anneau plastique	152 mm ou 254 mm	-

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption

24 mois peuvent être attendus si stocké dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque carton. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.