

Laserafstandsmeter • Mesureur laser de distance



Binnengebruik
Utilisation en intérieur
0,05 → 80 m



Functies	Fonctions	X-80
Permanente meting	Mesure continue	•
Oppervlakte	Mesure de l'aire	•
Volume	Mesure de volume	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•
Optellen / aftrekken	Addition / soustraction	•
Min/max meting	Mesure min/max	•
Technische gegevens	Caractéristiques	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 2 mm
Bereik	Portée	0,05 → 80 m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP 54
Geheugen	Mémoire maximale	99 waarden / valeurs
Laserklasse	Classe du laser	II
Lasertype	Type de laser	635 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	Arrêt automatique du laser	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	Arrêt automatique de l'appareil	150 s
Temperatuurbereik: opslag	Température de stockage	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	Température au travail	0°C - 40° C
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•
Piep	Sons boutons / clavier	•
Levensduur batterij	Durée de vie des piles	Tot / Jusqu'à ± 8.000
Batterijen	Piles	2 x 1,5 V - Type AAA
Afmetingen	Dimensions	118 x 54 x 28 mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	130 g

code						min.	€
SR 3600000		5420000067004	X-80	0,278 kg	450	15	89,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses