

Fiche Technique

Splice Wash EU (SW-100)

Conditionnement	Code produit
Bidon de 10 L	W563587066E2 (10 L)

Description

L'Elevate Splice Wash EU est utilisé pour nettoyer et préparer la membrane Elevate contaminée dans les zones destinées à être encollées selon les spécifications et détails Elevate.

Application

Le Splice Wash EU SW-100 peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM et PondGard™ EPDM.

Précautions préliminaires

Les surfaces à nettoyer doivent être exemptes de traces importantes de saletés. Ces saletés peuvent être enlevées par un lavage préalable à l'eau savonneuse avant d'appliquer le nettoyant Splice Wash.

Mise en œuvre

Pour EPDM

Appliquer le Splice Wash sur la zone concernée avec un chiffon sec et propre en coton. Nettoyer en frottant par mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface de la membrane devienne noir mat. Prêter une attention particulière aux zones "joints d'usine" et laisser sécher. La membrane est considérée propre dès qu'elle obtient une couleur gris foncé uniforme.

Pour TPO

En cas de contamination légère (exposition d'une nuit à quelques jours à la circulation piétonnière, à la poussière, à la rosée ou à de légères précipitations, nettoyer la zone de soudage avec un chiffon en coton blanc propre et humidifié à l'aide du Splice Wash.

En cas de forte contamination (circulation piétonnière intense, exposition prolongée aux conditions climatiques,...), appliquer d'abord le Splice Wash avec un tampon à récurer légèrement abrasif (par exemple QuickScrubber), ensuite nettoyer la zone de soudage avec un chiffon en coton blanc et humidifié à l'aide du Splice Wash jusqu'à ce que la surface de soudage soit propre.

Laisser sécher les surfaces nettoyées avant de souder.

Consommation

La consommation est d'environ 50 m² par bidon de 10 L (1 côté).

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Solvant Naphte (Pétrole)
• Couleur	Transparent
• Solvants	Mélange d'hydrocarbure aliphatique
• Solides	0 %
• Viscosité	Très fluide
• Densité (g/cm ³)	0,74
• Point d'éclair	1°C

Conditionnement

Propre et sec. Entreposer dans son emballage d'origine non ouvert entre 15°C et 25°C, dans un endroit bien ventilé, à l'écart de toutes sources de chaleur ou d'étincelles, jusqu'à utilisation. Protéger les bidons de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Péremption

24 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque bidon. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.

Élimination

Mettre le contenu et/ou la cartouche au rebut suivant les réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.

Précautions

Uniquement pour usage professionnel. Pour éviter la dispersion du produit dans les réseaux d'évacuations pluviales, égouts ou espaces confinés, veiller à fermer toutes les évacuations pluviales et les ouvertures en toiture lors de l'application du produit. S'assurer qu'aucun solvant ne peut entrer dans le bâtiment via les systèmes de ventilations (ventilation et/ou fenêtres). Inflammable. À utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. Tenir à l'écart du feu, étincelles et toute autre source d'inflammation lors du stockage et de l'utilisation. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, nettoyer immédiatement la peau/les yeux à l'eau claire pendant au moins 20 minutes. Nettoyer la peau avec du savon et de l'eau. Ne pas diluer. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim lui-même ni ses représentants ne pratiquent l'architecture, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la solidité de toute structure sur laquelle ses produits peuvent être appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.