

PVC SN8

Tuyau Manchonné



Tuyaux d'égouttage
NBN EN 1401

Rapide et éprouvé

Les tuyaux PVC sont durables, légers et se placent facilement et rapidement. Il s'agit du matériau qui est le plus familier du professionnel.

Caractéristiques techniques

Tuyaux PVC avec manchon
SN 8


Benor NBN EN 1401

Gris, RAL 7037

Avec garantie de recyclage EMSO

Type de raccordement 1 : manchon avec manchette

Type de raccordement 2 : bout mâle



Article	Conditionné dans un cadre en bois	Ø x e (mm)	di (mm)	L (m)	Application
20026011	20047668	110 x 3,2	103,6	1	B/UD
-	20045655	110 x 3,2	103,6	3	B/UD
-	20045658	110 x 3,2	103,6	5	B/UD
20041184	-	125 x 3,7	117,6	3	UD
20026018	-	125 x 3,7	117,6	5	UD
20033254	-	160 x 4,7	150,6	3	UD
20026024	-	160 x 4,7	150,6	5	UD
20033256	-	200 x 5,9	188,2	3	UD
20026030	-	200 x 5,9	188,2	5	UD
20033259	-	250 x 7,3	235,4	3	UD
20026034	-	250 x 7,3	235,4	5	UD
20033260	-	315 x 9,2	296,6	3	UD
20026038	-	315 x 9,2	296,6	5	UD
20038922	-	400 x 11,7	376,6	3	UD
20022822	-	400 x 11,7	376,6	5	UD

U : égout souterrain, 1 m en dehors du bâtiment

UD : égout souterrain, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment

B : sanitaire hors sol, à l'intérieur du bâtiment

DYKA | +32(0)11 - 80 04 20 | info@dyka.be | www.dyka.be

DYKA fait partie de DYKA Group

DYKA
Nature's Network