

AQUADERE

Description

Enduit d'imprégnation à froid en phase aqueuse. Emulsion de bitume sans solvants.

Imprégnation de support en béton, métal ou à base de bois, pour assurer la bonne adhérence des membranes d'étanchéité bitumineuses soudées ou collées.

Convient également sur des anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base de paillettes d'ardoises ou de granulés minéraux.

Caractéristiques

Composition	bitume en phase aqueuse
Temps de séchage *	5 min. - 3 h
Consommation (l/m ²)	0,20 - 0,35
Température d'application (°C)	min. +5

* dépendant des conditions (température, humidité relative, épaisseur de la couche, ...)

Emballage & stockage

Bidons de 5 et 25 l

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et protéger du soleil à une température entre +5 °C et +35 °C.

Mode d'application

Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Application avec une brosse, un rouleau ou une raclette sur un support sec et propre.

Laisser sécher complètement avant l'application de la membrane.

Les outils doivent être propres et non souillés de solvants car ils sont susceptibles de rompre l'émulsion.

Voir étiquette pour plus d'informations.

Nettoyage des outils:

- produit frais: eau
- produit sec: White Spirit

Agréments



Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.