



DESCRIPTION

- Nettoyant
- Pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse PU non durcie ou de colle polyuréthane

APPLICATIONS

- Pour le nettoyage interne du pistolet NBS
- Pour l'enlèvement de mousse PU non durcie ou de colle polyuréthane du pistolet et des surfaces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conservation, dans l'emballage d'origine intact. Conserver à l'abri, au sec et à la verticale.	12 mois
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

EMBALLAGE

12 bombes de 500 ml/carton - 70 cartons/palette

MODE D'EMPLOI

Utilisation du nettoyant pour pistolet NBS

- Prendre un aérosol de **Parafoam Gun and Spray Cleaner** et visser le nettoyant sur le pistolet.
- Actionner le pistolet afin que toute la mousse soit expulsée.
- Laisser reposer le pistolet environ 2 minutes pour que le nettoyant puisse agir.
- Actionner de nouveau le pistolet avec quelques à-coups.
- Dévisser l'aérosol **Parafoam Gun and Spray Cleaner** du pistolet.
- Enlever le surplus de nettoyant de l'adaptateur avec un chiffon.
- Ensuite pulvériser l'adaptateur avec **Vaseline Spray** pour graisser le filetage de vis.
- Visser l'aérosol **Parafoam NBS** pour pistolet sur le pistolet. Bien actionner le pistolet jusqu'à ce que la mousse arrive et que tout le nettoyant soit sorti. Le pistolet est alors prêt à l'emploi.

Utilisation du nettoyant spray mousse PU

- Assembler la pipette sur la bouteille.
- Positionner la bouteille dans la bonne direction. Appuyer sur la pipette.
- Toujours laisser une bouteille de mousse NBS pleine sur le pistolet. Avant d'utiliser, toujours tester le support.

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS

Le nettoyant contient acétone et peut affecter enduits, peintures et textiles.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.