

# DBT-4,8-A (FM APPROVAL)

Vis autoperceuse sur gaine pour utilisation dans le bac acier (épaisseur de 0,70 mm à 2 x 1,25 mm)

À utiliser avec visseuse automatique IF 240  
Filet support sous la tête, dur au pas

#### Approbation

- Homologué Sintef 2516
- Homologué ETA 08/0285
- FM Approval ID N° 3034551
- FM approval ID-Nr.3060559



Diamètre  
Ø 4,8 mm

Matière  
Revêtement  
Enduroguard, 15 cycles

Vis  
Tête hexagonale 8 mm  
Pointe forante

Longueur  
de 60 à 220 mm

## Produits

CODE PRODUIT	Ø MM X LONGUEUR MM	EMBALLAGE
1411884	DBT-48240, 4,8 x 240	750/Boîte
1413064	DBTA-48060, 4,8 X 060	1200/Boîte
1413066	DBTA-48080, 4,8 X 080	1200/Boîte
1413068	DBTA-48100, 4,8 X 100	1050/Boîte
1413069	DBTA-48120, 4,8 X 120	1050/Boîte
1413070	DBTA-48140, 4,8 X 140	1050/Boîte
1413071	DBTA-48160, 4,8 X 160	750/Boîte
1413072	DBTA-48180, 4,8 X 180	750/Boîte
1413073	DBTA-48200, 4,8 X 200	750/Boîte
1413074	DBTA-48220, 4,8 X 220	750/Boîte

## Produits associés



### IF 240

Réglage de la profondeur  
Utilisation facile  
Ergonomique



### SPA 8240 (FM Approval)

Acier avec revêtement Sendzimir, 15 cycles Kesternich  
Dimensions 82 x 40 mm  
Épaisseur : 1,0 mm



### SPA 7070 (FM Approval)

Acier avec revêtement Sendzimir, 15 cycles Kesternich  
Dimensions 70 x 70 mm  
Épaisseur 1,0 mm