

Bande périmétrique (QuickSeam™ Reinforced Perimeter Fastening Strip)

1. Description

La bande QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip est constituée d'une bande auto-adhésive QuickSeam Splice Tape de 76 mm (3") laminée sur une bande d'EPDM de 152 mm (6") de large renforcée par une grille polyester de haute résistance. Cette bande est utilisée pour les fixations d'embase sans perforation de la membrane de la partie courante comme décrit dans les spécifications Firestone.



2. Précautions préliminaires

Le support doit être sec, propre, lisse, dépourvu d'huile, de graisse et de tout élément susceptible d'endommager la membrane. Veiller à ramener à température ambiante avant utilisation en cas d'entreposage à une température inférieure à 15°C durant une période prolongée.

3. Mise en œuvre

Dérouler la bande QuickSeam RPFS avec le côté papier vers le haut et avec le tape le plus éloigné possible du relevé. Fixer au support au moyen de lattes d'ancrage Firestone ou de plaquettes appropriées et de fixations adéquates placées tous les 300 mm maximum. Appliquer le primaire QuickPrime Plus sur l'arrière de la membrane RubberGard EPDM. Lorsque le primaire est sec, enlever le papier de la bande QS RPFS et encoller la membrane EPDM sur celle-ci. Maroufler la bande à l'aide d'un QuickRoller ou une marouflette en silicone afin d'assurer une bonne adhésion. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

4. Consommation

Selon la longueur de la fixation d'embase.

5. Caractéristiques

Techniques	RubberGard MAX	Bande QuickSeam
• Matériau de base	EPDM	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• Epaisseur	1,5 mm	0,7 mm
• Largeur	152 mm	76 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement	Rouleau de 30,5 m (100') - 2 rouleaux par carton
Code produit	W56RAC1632

Note: Les poignées et tampons applicateurs QuickScrubber et/ou QuickScrubber Plus sont inclus dans chaque carton. Les quantités varient selon le produit QuickSeam.

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption: 12 mois, si entreposé conformément aux instructions. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.



7. Précautions

Consulter les Fiches de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Ce document est destiné à mettre en évidence les informations sur les produits Firestone en fonction des connaissances et de l'expérience les plus récentes. Ce document est sujet à être modifié sans notification. Consulter le site internet de Firestone pour la version la plus récente. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances appliquées. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.