

Bande QuickSeam™ Flashing

1. Description

La bande QuickSeam™ Flashing de Firestone de 127 mm (5") de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé laminée sur une bande QuickSeam. Cette bande auto-adhésive est utilisée pour réaliser la finition des profils de rive, conformément aux spécifications Firestone.



2. Précautions préliminaires

Encoller la membrane EPDM et le profil au QuickPrime™ Plus, à l'exclusion de tout autre produit, avec le QuickScrubber™ ou le QuickScrubber™ Plus. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15°C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

A n'utiliser que dans une dimension (plane ou maximum un changement d'angle). Ne pas utiliser pour les détails tridimensionnels (ex: angles) et les détails où le produit devra être étiré. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

4. Consommation

Suivant la longueur de la rive. En cas de superposition, il faut prévoir un recouvrement minimum de 25 mm et une pièce de renfort en QuickSeam FormFlash.

5. Caractéristiques

Techniques	EPDM Flashing	Bande QuickSeam
• Matériau de base	EPDM	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• Etat	Semi-vulcanisé	Vulcanisé
• Epaisseur	1,1 mm	1,1 mm
• Largeur	127 mm	133 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement	Rouleau de 30,5 m (100') - 2 rouleaux par carton
Code produit	W56RAC1615

Note: Les poignées et tampons applicateurs QuickScrubber et/ou QuickScrubber Plus sont inclus dans chaque carton. Les quantités varient selon le produit QuickSeam.

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption: 12 mois, si entreposé conformément aux instructions. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.



7. Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Ce document est destiné à mettre en évidence les informations sur les produits Firestone en fonction des connaissances et de l'expérience les plus récentes. Ce document est sujet à être modifié sans notification. Consulter le site internet de Firestone pour la version la plus récente. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances appliquées. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.