

QuickSeam™ Corner Flashing

1. Description

Le QuickSeam™ Corner Flashing de Firestone est une pièce ronde d'EPDM FormFlash non vulcanisée d'un diamètre de 216 mm, laminée sur une bande autoadhésive de type QuickSeam. Il est destiné à habiller les coins sortants ou comme réparation lorsque cela s'avère approprié.



2. Précautions préliminaires

La surface de la membrane RubberCover EPDM ou le support à encoller doit être nettoyé avec le primaire QuickPrime™ Plus au moyen du QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

Lors de températures inférieures à 15 °C, réchauffer avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QuickSeam Corner Flashing.

Note: le QuickSeam FormFlash est un produit souple qui vulcanise après sa mise en œuvre. Une utilisation correcte du produit, avec une technique appropriée et une mise en œuvre selon les spécifications de Firestone, permettra de garantir un bon fonctionnement du produit.

4. Consommation

Une pièce par coin.

5. Caractéristiques

Techniques		
	EPDM Flashing	Bande QuickSeam Tape
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• État	Non-vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,6 mm	0,6 mm
• Diamètre	216 mm	216 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement	20 pièces par carton
Code produit	W56RAC1646

Stockage : Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption : 12 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque carton. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

7. Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Cette fiche technique vise à fournir des informations sur le produit Firestone sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ce dernier. Elle est sujette à modifications sans préavis (vérifier auprès du site Web Firestone pour consulter la version la plus récente du document). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.